




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Niepodległości 162 / Dane planowania



Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:120

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922 (1.000)	8510	10038	78.0
W sumie:			17021	W sumie: 20076	156.0




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Niepodległości 162 / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922


8510 lm, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA WW 730 (Czynnik korekcyjny 1.000).



Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	-5.500	3.000	6.000	10.0	0.0	-90.0
2	5.500	-2.500	6.000	10.0	0.0	90.0

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Niepodległości 162 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)



Skala 1 : 120

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Powierzchnia obliczeniowa pozioma	pionowa	7 x 3	90	75	104	0.841	0.722
2	Strefa oczekiwania 1	pionowa	1 x 5	74	57	83	0.772	0.692
3	Strefa oczekiwania 2	pionowa	2 x 8	76	61	84	0.800	0.723
4	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1	pionowa	7 x 1	41	35	46	0.853	0.756
5	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 2	pionowa	9 x 2	37	27	47	0.729	0.565

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	5	69	27	104	0.39	0.26