




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Długa 21 / Dane planowania



Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:120

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922 (1.000)	8510	10038	78.0
W sumie:			17021	W sumie: 20076	156.0



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Długa 21 / Oprawy (lista współrzędnych)**SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 1000mA WW 730 / 408922**

8510 lm, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA WW 730 (Czynnik korekcyjny 1.000).




Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	-5.750	4.000	6.000	10.0	0.0	-90.0
2	6.750	-3.000	6.000	10.0	0.0	90.0



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Długa 21 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)



Skala 1 : 120

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Powierzchnia obliczeniowa pozioma	pionowa	8 x 5	71	35	91	0.487	0.382
2	Strefa oczekiwania 1	pionowa	1 x 8	50	24	65	0.476	0.367
3	Strefa oczekiwania 2	pionowa	2 x 12	64	43	77	0.675	0.561
4	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 1	pionowa	8 x 1	40	34	44	0.857	0.772
5	Powierzchnia obliczeniowa pionowa 2	pionowa	10 x 2	36	16	48	0.448	0.335

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	5	60	16	91	0.27	0.18