



- 1) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy wykonać przekazy kontrolne, celem ustalenia rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia na trasie proj. kanalizacji.
- 2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonuje łącznie pod nadzorem gestorów sieci.
- 3) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej kanalizacji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4) Osadnik i separator montować wg instrukcji montażu producenta
- 5) Rzędnę wjazdów studzienek kanalizacyjnych należy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
- 6) W przypadku uszkodzenia zruku geodezyjnego należy go odtworzyć
- 7) Zamieszczone współrzędne studni sq współrzędnymi matematycznymi



INWESTOR		GENERALNA DIREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		53-139 WROCŁAW UL. POWSTANÓW ŚL. 186	
ZADANIE		 TRAKT Sp. z o.o. 40-159 KATOWICE, ul. Jagiellońska 15 tel. (0-22) 228-12-70, fax (0-22) 228-79-04 biuro@trakta.pl	
NAZWA OPRACOWANIA		Budowa obwodnicy m. Walbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	
TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKT BUDOWLANY TOM VI CZĘŚĆ V/1	
FUNKCJA		PROFIL PODŁOŻYŃ KANAL 30, 31, 32Z	
PROJEKTANT		BRANŻA/NUMER UPRAWNIENI	
SPRZĄDZĄCY		wod-kan 835/82	
OPRACOW.		wod-kan 541/94	
OPRACOW.		mgr inż. Katarzyna Mazur	
OPRACOW.		mgr inż. Katarzyna Mazur	
INŻ. LUDWIK		STADIUM	
88/PAL/01/2/2008		BRANŻA	
(P-559/08)		wod-kan	
1:100/500		wzrzesen	
2010		PB	
		NR RYS.	
		3.23	
		M-1-KO-	